

**EG-Sicherheitsdatenblatt**

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

**Klebaplan Color**

Druckdatum : 19.02.2009

Materialnummer : 121093

Seite 1 von 4

**1. Bezeichnung des Stoffes/der Zubereitung und des Unternehmens****Bezeichnung des Stoffes / der Zubereitung**

Klebaplan Color

**Angaben zum Hersteller / Lieferanten**

Firmenname :	Klebag Chemie AG	
Strasse :	Herdern 13	
Ort :	CH-6373 Ennetbürgen	
Telefon :	041 624 40 50	Telefax : 041 620 62 85
Ansprechpartner :	Herr Dr. W. Gaede	
E-Mail :	info@klebag.ch	
Internet :	www.klebag.ch	
Notrufnummer :	044 251 51 51	

**2. Mögliche Gefahren****Zusätzliche Gefahrenhinweise für Mensch und Umwelt**

keine

**3. Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen****Chemische Charakterisierung ( Stoff )**

Mineralischer Trockenbaustoff, kunstharzvergütet

**4. Erste-Hilfe-Massnahmen****Allgemeine Hinweise**

Es sind keine besonderen Maßnahmen erforderlich.

**Erste Hilfe nach Einatmen**

Bei starker Staubbelastung gereizte Schleimhäute mit Wasser spülen.

**Erste Hilfe nach Hautkontakt**

Bei Reizungen nach längerem Hautkontakt mit Wasser abspülen.

**Erste Hilfe nach Augenkontakt**

Sofort mit viel Wasser - mind. 10 Minuten - ausspülen. Augen nicht trocken ausreiben, weil durch mechanische Beanspruchung zusätzliche Hornhautschäden möglich sind. Immer Augenarzt konsultieren.

**Erste Hilfe nach Verschlucken**

Reichlich Wasser trinken. Arzt konsultieren.

**5. Massnahmen zur Brandbekämpfung****Geeignete Löschmittel**

Produkt ist weder im Lieferzustand noch im verrarbeitungsfertig angemischten Zustand brennbar. Löschmittel und Brandbekämpfungsmassnahmen sind auf Umgebungsbrand abzustimmen.

**Aus Sicherheitsgründen ungeeignete Löschmittel**

Keine

**Besondere Gefährdungen durch den Stoff oder die Zubereitung selbst, seine Verbrennungsprodukte oder entstehende Gase**

Keine

**Besondere Schutzausrüstung bei der Brandbekämpfung**

Keine

# EG-Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

## Klebaplan Color

Druckdatum : 19.02.2009

Materialnummer : 121093

Seite 2 von 4

### 6. Massnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

#### Personenbezogene Vorsichtsmassnahmen

Hinweise zum sicheren Umgang gemäss Punkt 7.1 beachten. Ggf. Leckage mit Planen gegen Verwehen schützen.

#### Umweltschutzmassnahmen

Eintrag in Gewässer und kanalisation vermeiden.

#### Verfahren zur Reinigung

Pulver mechanisch aufnehmen, ggf. Windrichtung beachten und Fallhöhe beim Umschichten gering halten. Reste nicht trocken kehren. Angerührten Mörtel mechanisch aufnehmen, auf Folienunterlage oder in einem Gefäss erhärten lassen und gemäss Punkt 13 entsorgen.

### 7. Handhabung und Lagerung

#### Handhabung

##### Hinweise zum sicheren Umgang

Staubentwicklung vermeiden. Bei Sackware und Verwendung offener Mischbehälter erst Wasser einfüllen, dann den trockenen Mörtel vorsichtig einlaufen lassen. Fallhöhe gering halten. Rührer langsam anlaufen lassen.

Jeden Kontakt mit den Augen und der Haut durch persönliche Schutzausrüstung gemäss Punkt 8.3 vermeiden. Ausreichende Belüftung sicherstellen, ggf. Atemschutz gemäss Punkt 8.3 verwenden.

##### Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz

Keine

#### Lagerung

##### Anforderungen an Lagerräume und Behälter

Trocken, im Originalgebäude

##### Zusätzliche Hinweise zu den Lagerbedingungen

Bei nicht sachgerechter Lagerung (Feuchtezutritt) kann es zu Klumpenbildung und dadurch zur Beeinflussung der Abbindung kommen.

Lagerklasse nach VCI :

13

### 8. Begrenzung und Überwachung der Exposition/persönliche Schutzausrüstung

#### Expositionsgrenzwerte

#### Begrenzung und Überwachung der Exposition

##### Schutz- und Hygienemassnahmen

Bei der Verarbeitung nicht essen, trinken und rauchen. Nach der Verarbeitung unbedeckte Körperteile mit Wasser waschen. Die Benutzung einer rückfettenden Hautcreme wird empfohlen.

##### Atemschutz

Bei starker Staubentwicklung partikelfiltrierende Halbmaske FFP1 (weiss) verwenden.

##### Handschutz

Nitrilgetränkte Baumwollhandschuhe mit CE Zeichen werden empfohlen, falls längerer Kontakt mit dem Pulver absehbar ist. Die entsprechende Perm.-Zeit ist beim Schutzhandschuhhersteller zu erfahren und einzuhalten. Beim Tragen von Schutzhandschuhen sind Baumwollunterziehhandschuhe empfehlenswert.

##### Augenschutz

Bei Staubentwicklung oder Spritzgefahr dichtschiessende Schutzbrille verwenden.

##### Körperschutz

Das Tragen von Schutzkleidung, inclusive wasserdichter Hosen und Schuhe wird empfohlen.

**EG-Sicherheitsdatenblatt**

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

**Klebaplan Color**

Druckdatum : 19.02.2009

Materialnummer : 121093

Seite 3 von 4

**9. Physikalische und chemische Eigenschaften****Allgemeine Angaben**

Aggregatzustand : pulverförmig  
 Farbe : weiss  
 Geruch : geruchlos

**Wichtige Angaben zum Gesundheits- und Umweltschutz sowie zur Sicherheit**

pH-Wert :	9.0 - 11.0	Prüfnorm 10% Dispersion
<b>Zustandsänderungen</b>		
Schmelztemperatur :	> 140 °C	
Dichte :	0.9 - 1.5 g/cm <sup>3</sup>	
Wasserlöslichkeit : (bei 20 °C)	bis 3.0 g/L	

**10. Stabilität und Reaktivität****Zu vermeidende Bedingungen**

Feuchtigkeitszutritt

**Zu vermeidende Stoffe**

Säuren

**Gefährliche Zersetzungsprodukte**

Keine

**11. Toxikologische Angaben****Akute Toxizität**

Keine

**Reiz-/ Ätzwirkung**

Lokale Reizungen auf Augen, Kehle und Haut sind möglich, aber nach ECC-Bestimmungen sind die Produkte nicht als Reizstoff ausgewiesen.

**Sensibilisierende Wirkung**

Das Produkt enthält keine messbaren Mengen an löslichem Chrom (VI), welches allergische Hautkzeme oder Krebs erzeugen kann.

**12. Umweltspezifische Angaben****Ökotoxizität**

Nicht zutreffend.

**Andere schädliche Wirkungen**

Ökotoxische Wirkungen, insbesondere aquatische Toxizität sind nur bei Freisetzung grösserer Mengen in Verbindung mit Wasser durch pH-Wert-Verschiebung möglich.

**13. Hinweise zur Entsorgung****Empfehlung**

Mit Wasser vermischen und aushärten lassen.

**Entsorgung ungereinigter Verpackung und empfohlene Reinigungsmittel**

Restentleerte Verpackungen gemäss den örtlichen Entsorgungsvorschriften entsorgen.

**14. Angaben zum Transport**

**EG-Sicherheitsdatenblatt**

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

**Klebaplan Color**

Druckdatum : 19.02.2009

Materialnummer : 121093

Seite 4 von 4

**15. Angaben zu Rechtsvorschriften****Kennzeichnung****S-Sätze**

- |       |   |
|-------|---|
| 02    | Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.   |
| 22    | Staub nicht einatmen.                           |
| 24/25 | Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. |

**Hinweis zur Kennzeichnung**

nicht kennzeichnungspflichtig

**EU-Vorschriften****Zusätzliche Hinweise**

GISCODE: ZP1 - Zementhaltiges Produkt, chromatarm (Cr6+ &lt; 2 ppm)

**Nationale Vorschriften****16. Sonstige Angaben**