

**EG-Sicherheitsdatenblatt**

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

**Klebaplan FPL**

Druckdatum : 19.02.2009

Materialnummer : 304000

Seite 1 von 4

**1. Bezeichnung des Stoffes/der Zubereitung und des Unternehmens****Bezeichnung des Stoffes / der Zubereitung**

Klebaplan FPL

**Angaben zum Hersteller / Lieferanten**

Firmenname : Klebag Chemie AG  
 Strasse : Herdern 13  
 Ort : CH-6373 Ennetbürgen  
 Telefon : 041 624 40 50  
 Ansprechpartner : Herr Dr. W. Gaede  
 E-Mail : info@klebag.ch  
 Internet : www.klebag.ch  
 Notrufnummer : 044 251 51 51

Telefax : 041 620 62 85

**2. Mögliche Gefahren****Einstufung**

Gefahrenbezeichnungen : Reizend  
 R-Sätze :  
 Reizt die Haut.  
 Gefahr ernster Augenschäden.  
 R43 entfällt aufgrund der Reduktion von Chrom VI bzw. Chrom VI-Gehalt unter 2 ppm

**3. Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen****Chemische Charakterisierung ( Zubereitung )****Gefährliche Inhaltsstoffe**

EG-Nr.	CAS-Nr.	Bezeichnung	Anteil	Einstufung
266-045-5	65997-16-2	Tonerdezement	10 - 25 %	Xi R38-41
266-043-4	65997-15-1	Portlandzement	0 - 1 %	Xi R38-41-43

Der volle Wortlaut der aufgeführten R-Sätze ist in Abschnitt 16 zu finden.

**4. Erste-Hilfe-Massnahmen****Allgemeine Hinweise**

Bei andauernden Beschwerden Arzt aufsuchen.

**Erste Hilfe nach Einatmen**

Nach Einatmen: Betroffene an die frische Luft bringen. Betroffene in Ruhelage bringen und warm halten.

**Erste Hilfe nach Hautkontakt**

Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen. Bei Berührung mit der Haut sofort abwaschen mit: Wasser und Seife. Keine Lösemittel oder Verdünnungen verwenden.

**Erste Hilfe nach Augenkontakt**

Sofort bei geöffnetem Lidspalt 10 bis 15 Minuten mit fließendem Wasser spülen. Sofort Arzt hinzuziehen.

**Erste Hilfe nach Verschlucken**

Nach Verschlucken: Sofort Mund ausspülen und reichlich Wasser nachtrinken. Kein Erbrechen herbeiführen. Arzt konsultieren.

**5. Massnahmen zur Brandbekämpfung**

**EG-Sicherheitsdatenblatt**

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

**Klebaplan FPL**

Druckdatum : 19.02.2009

Materialnummer : 304000

Seite 2 von 4

**Geeignete Löschmittel**

Das Material ist nicht brennbar. Löschmaßnahmen auf die Umgebung abstimmen.

**Besondere Schutzausrüstung bei der Brandbekämpfung**

Es sind keine besonderen Maßnahmen erforderlich.

**6. Massnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung****Personenbezogene Vorsichtsmassnahmen**

Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung tragen.

**Verfahren zur Reinigung**

Pulver Mechanisch aufnehmen. Angerührten Mörtel mechanisch aufnehmen, in einem Gefäss erhärten lassen und gemäss Punkt 13 entsorgen.

**7. Handhabung und Lagerung****Handhabung****Weitere Angaben zur Handhabung**

Behälter bis zur Verwendung dicht geschlossen halten. Geeignete Arbeitsschutzkleidung tragen. Gesetzliche Schutz- und Sicherheitsvorschriften befolgen.

**Lagerung****Anforderungen an Lagerräume und Behälter**

Behälter dicht geschlossen halten und an einem kühlen, gut gelüfteten Ort aufbewahren. Schützen gegen: Hitze.

**8. Begrenzung und Überwachung der Exposition/persönliche Schutzausrüstung****Expositionsgrenzwerte****MAK-Werte**

CAS-Nr.	Stoff	ml/m <sup>3</sup>	mg/m <sup>3</sup>	F/ml	Kategorie	Art
14808-60-7	Siliciumdioxid, kristallines (Quarz), bei einem Gehalt von <= 4,00 Gew.% an kristallinem Siliciumdioxid (OLD)	-	3 a		(8 h)	
		-	-		Kurzzeit	

**Begrenzung und Überwachung der Exposition****Schutz- und Hygienemassnahmen**

Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen. Nach der Reinigung fetthaltige Hautpflegemittel verwenden. Bei der Arbeit nicht essen, trinken oder rauchen.

**Atemschutz**

Staubschutzmaske (FFP2) anlegen.

**Handschutz**

Geprüfte Schutzhandschuhe sind zu tragen: Zusätzlich Schutzcremes für die Hautflächen die mit dem Produkt in Kontakt kommen können.

**Augenschutz**

Dicht schließende Schutzbrille.

**Körperschutz**

Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung tragen.



**EG-Sicherheitsdatenblatt**

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

**Klebaplan FPL**

Druckdatum : 19.02.2009

Materialnummer : 304000

Seite 4 von 4

**Zusätzliche Hinweise**

GISCODE: ZP1 - Zementhaltiges Produkt, chromatarm (Cr6+ &lt; 2 ppm)

**Nationale Vorschriften****16. Sonstige Angaben****Vollständiger Wortlaut der in den Kapiteln 2 und 3 aufgeführten R-Sätze**

- |    |   |
|----|---|
| 38 | Reizt die Haut.                             |
| 41 | Gefahr ernster Augenschäden.                |
| 43 | Sensibilisierung durch Hautkontakt möglich. |

---

*(Die Daten der gefährlichen Inhaltstoffe wurden jeweils dem letztgültigen Sicherheitsdatenblatt des Vorlieferanten entnommen.)*